

ET 2000 دستگاه جوش الکتروود دستی / آرگن (لیفت آرک)

راه حلی قابل حمل برای مصارف حرفه ای



کابل جوش و برگشت ۳ متری همراه با دستگاه می باشد.

ET2000 محصولی از بزرگترین سازنده تجهیزات جوش دنیا، شرکت ایساب می باشد. دستگاه مذکور برای استفاده در شرایط مشکل طراحی شده و بر پایه تکنولوژی IGBT ساخته شده است.

طراحی با دوام

دستگاه جوش ET 2000 بادوام است. کاربری آن آسان است و تمام اینها در حالی است که وزن دستگاه سبک نگه داشته شده است. با این دستگاه می توان جوش الکتروود دستی و همچنین جوش تیگ / آرگن به روش Lift Arc را انجام داد.

قطعات الکترونیکی داخلی به خوبی محافظت شده اند و خنک می شوند. این دستگاه مجهز به "محافظ گرمای بیش از حد" جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه نیز هست. دستگاه دارای فن خنک کننده با کارایی بالا و سه عدد پره خنک کننده آلومینیومی است.

بدنه طوری طراحی گردیده است که در مقابل محیطهای کاری خشن مقاومت خوبی داشته باشد. بر روی بدنه دسته و بند دوشی تعبیه گردیده است.

جوشکاری الکتروود دستی

خروجی ET 2000 جریان جوشکاری مستقیم (DC) است که با آن می توان اغلب فلزات مانند آهن، فولاد، فولاد ضد زنگ و چدن را جوش داد. این دستگاه دارای Arc Force و Hot Start است که به طور اتوماتیک و بر اساس مقدار جریانی که جوشکار انتخاب می کند، تنظیم می شوند. این دو خصوصیت کارایی دستگاه را در تمام مدت جوشکاری تضمین میکند.

جوشکاری آرگن (TIG)

با مدل ET2000 میتوان جوشکاری آرگن را به روش Lift Arc انجام داد. تنها چیزی که نیاز دارید تورچ جوش آرگن شیر دار و کپسول گاز می باشد.

صفحه کنترل

کار کردن با صفحه کنترل این دستگاه ساده است. یک دکمه ولومی برای کنترل آمپر جوشکاری استفاده می شود. تغییر حالت دادن از الکتروود دستی به جوش آرگن نیز توسط یک سوئیچ انجام می شود.



کاربردها

- ابزار جوشکاری حرفه ای
- قابل استفاده در فضاهای باز و بسته

- خواص قوس عالی جوش نرم
- سازگار با ژنراتور مناسب استفاده با مولد برق
- سهولت کاربری
- طراحی حرفه ای و عملیاتی
- دوام بالا
- کلاس محافظتی IP21S
- امکان افزایش طول کابل برق ورودی

ET 2000

ولتاژ ورودی V/ph Hz 220/1 50/60
فیوز (slow), A 32

حداکثر جریان در دمای ۴۰ درجه (الکتروود دستی)
بازه کاری 200/28 A/V ٪35
بازه کاری 135/25,4 A/V ٪60
بازه کاری 120/24,8 A/V ٪100

حداکثر جریان در دمای ۴۰ درجه (جوش ارگن)
بازه کاری 200/18 A/V ٪35
بازه کاری 130/15,4 A/V ٪60
بازه کاری 120/14,8 A/V ٪100

دامنه تنظیم جریان الکتروود دستی (آمپر) 200 - 5

جریان مدار باز (ولت) 60

ابعاد (میلی متر) 360 x 140 x 230
وزن (کیلوگرم) 7,5
کلاس محافظت IP 21S
کلاس کاربری S
استاندارد IEC 60974-1



نیکو سروش خاورمیانه

تهران - بزرگراه رسالت - خیابان رشید شمالی - شماره ۴۲ واحد ۱
تلفن: ۷۷۲۹۷۳۰۸
فاکس: ۷۷۲۹۶۷۳۲